

报价唯一性

投标分项报价表

项目编号/包号：常采公[2023]0083号 项目名称：常州市第二人民医院阳湖二期配套板式家具一批 报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	医用诊疗桌(含3抽活动柜键盘抽机托)	凡丰	1200*600*750	<p>1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；</p> <p>2、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度为25mm，其他部分为18mm，长期使用不变形。其中板材表面耐划痕、表面耐磨、耐光色牢度，符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；甲醛释放量，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》/GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》；总挥发性有机化合，符合 HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》/GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》；有木制件表面贴面层理化性能、封边条表面胶合强度，符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》；寿命，符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》</p> <p>3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边；</p> <p>4、桌架：定制钢架，壁厚 1.8mm。经酸洗、磷化处理 after 粉末静电喷涂，表面光滑平整无瑕疵。其中耐碱性(168h)、耐酸性(240h)、耐湿热性(500h)、耐盐雾(500h)、重金属符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》的标准。</p>	426	张	1200	511200



				<p>5、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动 5 万次不损坏，承重重量可达 45 公斤。铰链，能开合 8-12 万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用，使用寿命长。主台带走线功能。</p> <p>6、整体应稳重不晃动。</p>				
2	医用诊疗桌(含 3 抽活动柜键盘抽 机托)	凡丰	1200*700*750	<p>1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；</p> <p>2、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度为 25mm，其他部分为 18mm，长期使用不变形。其中板材表面耐划痕、表面耐磨、耐光色牢度，符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；甲醛释放量，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》/GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》；总挥发性有机化合，符合 HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》/GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》；有木制件表面贴面层理化性能、封边条表面胶合强度，符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》；寿命，符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》</p> <p>3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边；</p> <p>4、桌架：定制钢架，壁厚 1.8mm。经酸洗、磷化处理粉末静电喷涂，表面光滑平整无瑕疵。其中耐碱性(168h)、耐酸性(240h)、耐湿热性(500h)、耐盐雾(500h)、重金属符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》的标准。</p> <p>5、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动 5 万次不损坏，承重重量可达 45 公斤。铰链，能开合 8-12 万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用，使用寿命长。主台带走线功能。</p> <p>6、整体应稳重不晃动。</p>	19	张	1230	23370



3	医用诊疗桌(含 3 抽活动柜键盘抽 机托)	凡丰	1400*700*750	<p>1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；</p> <p>2、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度为 25mm，其他部分为 18mm，长期使用不变形。其中板材表面耐划痕、表面耐磨、耐光色牢度，符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；甲醛释放量，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》/GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》；总挥发性有机化合，符合 HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》/GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》；有木制件表面贴面层理化性能、封边条表面胶合强度，符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》；寿命，符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》</p> <p>3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边；</p> <p>4、桌架：定制钢架，壁厚 1.8mm。经酸洗、磷化处理粉末静电喷涂，表面光滑平整无瑕疵。其中耐碱性(168h)、耐酸性(240h)、耐湿热性(500h)、耐盐雾(500h)、重金属符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》的标准。</p> <p>5、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动 5 万次不损坏，承重重量可达 45 公斤。铰链，能开合 8-12 万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用，使用寿命长。主台带走线功能。</p> <p>6、整体应稳重不晃动。</p>	63	张	1298	81774
4	医用诊疗桌(含 3 抽活动柜键盘抽 机托)	凡丰	1600*800*750	<p>1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；</p> <p>2、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度为 25mm，其他部分为 18mm，长期使用不变形。其中板材表面耐划痕、表面耐磨、耐光色牢度，符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；甲醛释放量，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》/GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》；总挥发性有机化合，符合 HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》/GB/T 35607-2017《绿色产品</p>	9	张	1400	12600



				<p>评价 家具》；有木制件表面贴面层理化性能、封边条表面胶合强度，符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》；寿命，符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》</p> <p>3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边；</p> <p>4、桌架：定制钢架，壁厚 1.8mm。经酸洗、磷化处理粉末静电喷涂，表面光滑平整无瑕疵。其中耐碱性(168h)、耐酸性(240h)、耐湿热性(500h)、耐盐雾(500h)、重金属符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》的标准。</p> <p>5、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动 5 万次不损坏，承重重量可达 45 公斤。铰链，能开合 8-12 万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用，使用寿命长。主台带走线功能。</p> <p>6、整体应稳重不晃动。</p>				
5	办公桌(主任)	凡丰	1400*1400*750	<p>1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；</p> <p>2、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度为 25mm，其他部分为 18mm，长期使用不变形。其中板材表面耐划痕、表面耐磨、耐光色牢度，符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；甲醛释放量，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》/GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》；总挥发性有机化合，符合 HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》/GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》；有木制件表面贴面层理化性能、封边条表面胶合强度，符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》；寿命，符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》</p> <p>3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边；</p> <p>4、桌架：定制钢架，壁厚 1.8mm。经酸洗、磷化处理粉末静电喷涂，表面光滑平整无瑕疵。其中耐碱性(168h)、耐酸性(240h)、耐湿热性(500h)、耐盐雾(500h)、重金属符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》的标准。</p>	36	张	1500	54000



				<p>5、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动 5 万次不损坏，承重重量可达 45 公斤。铰链，能开合 8-12 万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用，使用寿命长。主台带走线功能。</p> <p>6、整体应稳重不晃动。</p>				
6	4 人位屏风桌(配电脑主机托)	凡丰	2890*1430*1100	<p>1、基材：台面采用 E0 级三聚氰胺饰面刨花板，厚度为 25mm，其它采用 E0 级三聚氰胺饰面刨花板，厚度为 18mm，封边为 2.0mm 同色封边。表面采用优质饰面纸（耐磨、防污、硬度高）；其中板材表面耐划痕、表面耐磨、耐光色牢度，符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；甲醛释放量，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；总挥发性有机化合，符合 HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》。</p> <p>2、五金：采用优质连接件、导轨、锁；</p> <p>3、工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩；封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐</p> <p>4、屏风：铝合金框架结构，表面经氧化处理</p> <p>5、活动柜：为移动活动柜</p>	2	组	4800	9600
7	屏风桌(配电脑主机托)	凡丰	1400*700*1100	<p>1、基材：台面采用 E0 级三聚氰胺饰面刨花板，厚度为 25mm，其它采用 E0 级三聚氰胺饰面刨花板，厚度为 18mm，封边为 2.0mm 同色封边。表面采用优质饰面纸（耐磨、防污、硬度高）；其中板材表面耐划痕、表面耐磨、耐光色牢度，符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；甲醛释放量，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；总挥发性有机化合，符合 HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》。</p> <p>2、五金：采用优质连接件、导轨、锁；</p> <p>3、工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩；封边采用环保热熔胶粘剂粘合。</p>	58	张	1560	90480



				<p>平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐</p> <p>4、屏风：铝合金框架结构，表面经氧化处理</p> <p>5、活动柜：为移动活动柜</p>				
8	会议桌(示教)	凡丰	1400*700*750	<p>1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；</p> <p>2、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度为25mm，长期使用不变形。其中板材表面耐划痕、表面耐磨、耐光色牢度，符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；甲醛释放量，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；总挥发性有机化合物，符合 HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》。</p> <p>3、封边条：采用优质2.0mmPVC同色封边条封边；</p> <p>4、桌架：定制钢架，壁厚1.8mm。经酸洗、磷化处理粉末静电喷涂，表面光滑平整无瑕疵，其中耐碱性(168h)、耐酸性(240h)、耐湿热性(500h)、耐盐雾(500h)、重金属符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》的标准。</p> <p>5、五金配件：采用优质品牌配件，配毛刷线盒；</p> <p>6、整体应稳重不晃动。</p>	242	张	760	183920
9	会议桌	凡丰	1800*900*750	<p>1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；</p> <p>2、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度为25mm，长期使用不变形。其中板材表面耐划痕、表面耐磨、耐光色牢度，符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；甲醛释放量，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；总挥发性有机化合物，符合 HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》。</p> <p>3、封边条：采用优质2.0mmPVC同色封边条封边；</p> <p>4、桌架：定制钢架，壁厚1.8mm。经酸洗、磷化处理粉末静电喷涂，表面光滑平整无瑕疵，其中耐碱性(168h)、耐酸性(240h)、耐湿热性(500h)、耐盐雾(500h)、重金属符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》的标准。</p> <p>5、五金配件：采用优质品牌配件，配毛刷线盒；</p>	2	张	900	1800



				6、整体应稳重不晃动。				
10	会议桌	凡丰	2400*1200*750	<p>1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；</p> <p>2、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度为 25mm，长期使用不变形。其中板材表面耐划痕、表面耐磨、耐光色牢度，符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；甲醛释放量，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；总挥发性有机化合物，符合 HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》。</p> <p>3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边；</p> <p>4、桌架：定制钢架，壁厚 1.8mm。经酸洗、磷化处理粉末静电喷涂，表面光滑平整无瑕疵，其中耐碱性(168h)、耐酸性(240h)、耐湿热性(500h)、耐盐雾(500h)、重金属符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》的标准。</p> <p>5、五金配件：采用优质品牌配件，配毛刷线盒；</p> <p>6、整体应稳重不晃动。</p>	2	张	1040	2080



11	会议桌	凡丰	3200*1500*750	<p>1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；</p> <p>2、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度为25mm，长期使用不变形。其中板材表面耐划痕、表面耐磨、耐光色牢度，符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；甲醛释放量，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；总挥发性有机化合物，符合 HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》。</p> <p>3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边；</p> <p>4、桌架：定制钢架，壁厚 1.8mm。经酸洗、磷化处理粉末静电喷涂，表面光滑平整无瑕疵，其中耐碱性(168h)、耐酸性(240h)、耐湿热性(500h)、耐盐雾(500h)、重金属符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》的标准。</p> <p>5、五金配件：采用优质品牌配件，配毛刷线盒；</p> <p>6、整体应稳重不晃动。</p>	1	张	2160	2160
12	会议桌	凡丰	5000*1500*750	<p>1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；</p> <p>2、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度为25mm，长期使用不变形。其中板材表面耐划痕、表面耐磨、耐光色牢度，符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；甲醛释放量，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；总挥发性有机化合物，符合 HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》。</p> <p>3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边；</p> <p>4、桌架：定制钢架，壁厚 1.8mm。经酸洗、磷化处理粉末静电喷涂，表面光滑平整无瑕疵，其中耐碱性(168h)、耐酸性(240h)、耐湿热性(500h)、耐盐雾(500h)、重金属符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》的标准。</p> <p>5、五金配件：采用优质品牌配件，配毛刷线盒；</p> <p>6、整体应稳重不晃动。</p>	1	张	3560	3560



13	会议桌/培训桌	凡丰	1200*600*750	<p>1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；</p> <p>2、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度为25mm，长期使用不变形。其中板材表面耐划痕、表面耐磨、耐光色牢度，符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；甲醛释放量，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；总挥发性有机化合物，符合 HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》。</p> <p>3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边；</p> <p>4、桌架：定制钢架，壁厚 1.8mm。经酸洗、磷化处理粉末静电喷涂，表面光滑平整无瑕疵，其中耐碱性(168h)、耐酸性(240h)、耐湿热性(500h)、耐盐雾(500h)、重金属符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》的标准。</p> <p>5、五金配件：采用优质品牌配件，配毛刷线盒；</p> <p>6、整体应稳重不晃动。</p>	42	张	840	35280
14	会议桌/培训桌	凡丰	1200*500*750	<p>1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；</p> <p>2、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度为25mm，长期使用不变形。其中板材表面耐划痕、表面耐磨、耐光色牢度，符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；甲醛释放量，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；总挥发性有机化合物，符合 HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》。</p> <p>3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边；</p> <p>4、桌架：定制钢架，壁厚 1.8mm。经酸洗、磷化处理粉末静电喷涂，表面光滑平整无瑕疵，其中耐碱性(168h)、耐酸性(240h)、耐湿热性(500h)、耐盐雾(500h)、重金属符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》的标准。</p> <p>5、五金配件：采用优质品牌配件，配毛刷线盒；</p> <p>6、整体应稳重不晃动。</p>	46	张	840	38640
15	会议桌/培训桌	凡丰	900*500*750	<p>1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；</p> <p>2、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度为25mm，长期使用不变形。其中板材表面耐划痕、表面耐磨、耐光色牢度，符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；甲醛释放量，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；总挥发性有机化合物，符合 HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》。</p> <p>3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边；</p> <p>4、桌架：定制钢架，壁厚 1.8mm。经酸洗、磷化处理粉末静电喷涂，表面光滑平整无瑕疵，其中耐碱性(168h)、耐酸性(240h)、耐湿热性(500h)、耐盐雾(500h)、重金属符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》的标准。</p> <p>5、五金配件：采用优质品牌配件，配毛刷线盒；</p> <p>6、整体应稳重不晃动。</p>	60	张	450	27000



				<p>形。其中板材表面耐划痕、表面耐磨、耐光色牢度，符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；甲醛释放量，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；总挥发性有机化合物，符合 HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》。</p> <p>3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边；</p> <p>4、桌架：定制钢架，壁厚 1.8mm。经酸洗、磷化处理粉末静电喷涂，表面光滑平整无瑕疵，其中耐碱性(168h)、耐酸性(240h)、耐湿热性(500h)、耐盐雾(500h)、重金属符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》的标准。</p> <p>5、五金配件：采用优质品牌配件，配毛刷线盒；</p> <p>6、整体应稳重不晃动。</p>				
16	培训桌	凡丰	1400*500*750	<p>1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；</p> <p>2、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度为 25mm，长期使用不变形。其中板材表面耐划痕、表面耐磨、耐光色牢度，符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；甲醛释放量，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；总挥发性有机化合物，符合 HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》。</p> <p>3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边；</p> <p>4、桌架：定制钢架，壁厚 1.8mm。经酸洗、磷化处理粉末静电喷涂，表面光滑平整无瑕疵，其中耐碱性(168h)、耐酸性(240h)、耐湿热性(500h)、耐盐雾(500h)、重金属符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》的标准。</p> <p>5、五金配件：采用优质品牌配件，配毛刷线盒；</p> <p>6、整体应稳重不晃动。</p>	52	张	900	46800
17	钢木培训电脑桌	凡丰	600*500*800	<p>1、基材：柜体均采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板制作。</p> <p>2、钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经除油磷化后热固性粉末涂料喷塑处理，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。木制件</p>	83	张	700	58100



				<p>表面贴面层理化性能、封边条表面胶合强度，符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》；寿命、甲醛释放量、总挥发性有机化合物，符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准。</p> <p>3、台面：采用厚 25MM 的三聚氰胺饰面多层板，配钢化玻璃。。表面耐划痕、表面耐磨、耐光色牢度，符合 GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》；甲醛释放量，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；总挥发性有机化合物，符合 HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准。</p>				
18	方凳	凡丰	300*285*450	<p>1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；</p> <p>2、基材：凳面采用厚 25MM 三聚氰胺饰面多层板，台面厚度 25mm。表面耐划痕、表面耐磨、耐光色牢度，符合 GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》；甲醛释放量，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；总挥发性有机化合物，符合 HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准。</p> <p>3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边；</p> <p>4、桌架：定制钢架，壁厚 1.8mm。经酸洗、磷化处理粉末静电喷涂，表面光滑平整无瑕疵，符合国家标准。其中耐碱性(168h)、耐酸性(240h)、耐湿热性(500h)、耐盐雾(500h)、重金属符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》的标准。</p>	83	张	88	7304
19	多媒体讲台	凡丰	1100*780*1000	<p>1、基材：柜体均采用 0.9mm 厚优质冷轧钢板制作，优质国保锁。</p> <p>2、钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷塑处理，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤</p>	9	张	1700	15300
20	课桌	凡丰	长 630mm×宽 450mm×桌面高 760mm (±	<p>规格：桌子规格：长 630mm×宽 450mm×桌面高 760mm (±5mm)；</p> <p>课桌材质</p> <p>1、桌面</p>	250	张	300	75000



		5mm)	<p>材质：采用全新 ABS 全新料，桌面必须使用全新颗粒 ABS 塑料一次性注塑成型，不可采用回收塑料生产；</p> <p>尺寸：630mm×450mm×26mm/36mm（±5mm）；</p> <p>外观：面板四周及底部完全不得有毛边，光滑 安全，整体呈现平滑流水线造型，美观大方，面板四个边角为倒圆 角，安全性高，表面细纹咬花，不反光；</p> <p>功能：靠胸前处有一 内弧 造型设，桌四周边缘鸭嘴边设计，防止学生长期放置臂膀造成压痕；面板前段设有一笔槽，尺寸为 351mm×31mm×10mm（±2mm），便于学生使用；面板前段设防落凸条高度 10mm（±2mm），左前右连为一条，可防止笔、纸滑落；</p> <p>结构设计：面板底部有强化承重设计，有卡扣固定设计，安装便捷更加稳固。</p> <p>2、书箱 材质：采用全新 PP 新料，必须使用全新颗粒 PP 塑料；</p> <p>尺寸：外径 587mm×389mm×130mm（±2mm），</p> <p>内径 468mm×348mm×122mm（±2mm）；</p> <p>功能：书箱入口处有笔曹设计，便于学生使用，书箱两端压条加宽设计，宽度不低于 50mm，加大桌面，书箱以及五金架链接时的接触面积，使得书箱在使用时比市场上常规的产品更加耐用承重更强；</p> <p>3、桌上架和桌面之间的保护塑料件：</p> <p>材质：采用全新 PP 新料；不可采用回收料生产。</p> <p>尺寸：347mm*45mm*180mm（±2mm）</p> <p>桌钢件</p> <p>材质：采用国标 1.5mm 圆形钢管，结构牢固，长时间使用不得产生摇晃松散的现象，焊接完成钢管架，焊接部位牢固，无脱焊，虚焊，焊穿，焊缝均匀，无毛刺，锐棱，飞溅，裂纹等缺陷。</p> <p>尺寸：外管 1.5mm（±0.1mm）厚直径 φ 35mm（±2mm）圆管，内管 1.5mm</p>				
--	--	------	--	--	--	--	--



				<p>(±0.1mm)厚直径Φ30mm(±2mm)圆管,横梁是直径Φ30mm(±2mm)的圆管;</p> <p>功能:高度可调节,30mm一个档位,共4档,桌面最高760mm;</p> <p>工艺:表面经酸洗,脱脂,磷化处理,耐腐蚀,防锈。表面采用一级环保塑粉喷塑涂层,经200°高温烘烤,附着力特强,不脱漆。涂层无漏喷,锈蚀,涂层光滑均匀,色泽一致,金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试连续喷雾60小时检测结果达10级。</p> <p>课桌升降套及脚塞</p> <p>材质:采用全新PP新料;不可采用回收料生产。</p> <p>尺寸:{升降套:80mm*42mm*49mm(±2mm)};{脚塞:T形脚垫160mm*40mm*103mm(±2mm),小脚垫49mm*44mm*35mm(±2mm)};</p> <p>本产品的金属喷漆(塑)涂层理化性能,含有寿命、苯并[a]芘、邻苯二甲酸脂、重金属等项目,符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》,GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》,GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》。</p>				
21	课椅	凡丰	<p>长560mm×宽460mm×坐高465mm/总高813mm(±5mm)</p>	<p>规格:椅子规格:长560mm×宽460mm×坐高465mm/总高813mm(±5mm);</p> <p>课椅材质</p> <p>1、椅座背</p> <p>材质:采用全新PP新料,椅座背一次性注塑一体成型,产品结构合理,样式美观,造型表面光洁,强度高,抗冲击、耐磨、精制而成;</p> <p>尺寸:L466mm×座W425mm×背W418mm×H433mm(±3mm);</p> <p>功能:椅背有提手规格为90mm×45mm(±2mm)便于学生使用,提手下端有24个通风口,保持通风干爽,椅座背经模具一体成型,在座和背的中间处后面有11条加强筋,座和背中间的最厚处厚度19mm(±2mm),强度和韧性更强;</p>	250	张	260	65000



				<p>2、椅架 材质：采用国标 1.5mm 圆形钢管，结构牢固，长时间使用不得产生摇晃松散的现象，焊接完成钢管架，焊接部位牢固，无脱焊，虚焊，焊穿，焊缝均匀，无毛刺，锐棱，飞溅，裂纹等缺陷； 尺寸：外管 1.5mm（±0.1mm）厚直径 φ35mm（±2mm）圆管，内管 1.5mm（±0.1mm）厚直径 φ30mm（±2mm）圆管，横梁是 φ30mm（±2mm）的圆管； 功能：椅座高度可调节，20mm 一个档位，共 4 档； 工艺：表面经酸洗，脱脂，磷化处理，耐腐蚀，防锈。表面采用一级环保塑粉喷塑涂层，经 200° 高温烘烤，附着力特强，不脱漆。涂层无漏喷，锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试连续喷雾 60 小时检测结果达 10 级。</p> <p>3、课椅升降套及脚塞 材质：材质：采用全新 PP 新料；不可采用回收料生产。 规格：{升降套：80mm*42mm*49mm（±2mm）}；{脚塞：T 形脚垫 160mm*40mm*103mm（±2mm），小脚垫 49mm*44mm*35mm（±2mm）}； 本产品的金属喷漆（塑）涂层理化性能，含有寿命、苯并[a]芘、邻苯二甲酸酯、重金属等项目，符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》，GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》，GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》。</p>				
22	文件柜	凡丰	1200*400*200 0	<p>1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 2、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度为 25mm，其他部分为 18mm，长期使用不变形。其中板材表面耐划痕、表面耐磨、耐光色牢度，符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；甲醛释放量符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；总挥发性有机化合，符合 HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制</p>	146	组	1880	274480



				品》。 3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边； 4、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动 5 万次不损坏，承重重量可达 45 公斤。铰链，能开合 8-12 万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。 5、符合国家标准钢化玻璃（5mm），带 3C 标识。				
23	文件柜	凡丰	1600*400*200 0	1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 2、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度为 25mm，其他部分为 18mm，长期使用不变形。其中板材表面耐划痕、表面耐磨、耐光色牢度，符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；甲醛释放量，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；总挥发性有机化合，符合 HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》。 3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边； 4、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动 5 万次不损坏，承重重量可达 45 公斤。铰链，能开合 8-12 万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。 5、符合国家标准钢化玻璃（5mm），带 3C 标识。	34	组	2480	84320
24	文件柜	凡丰	800*400*2000	1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 2、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度为 25mm，其他部分为 18mm，长期使用不变形。其中板材表面耐划痕、表面耐磨、耐光色牢度，符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；甲醛释放量，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；总挥发性有机化合，符合 HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制	98	组	1280	125440



				品》。 3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边； 4、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动 5 万次不损坏，承重重量可达 45 公斤。铰链，能开合 8-12 万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。 5、符合国家标准钢化玻璃（5mm），带 3C 标识。				
25	办公柜/矮柜	凡丰	1000*400*620	1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 2、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度为 25mm，其他部分为 18mm，长期使用不变形。其中软、硬质覆面表面理化性能，符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；寿命、甲醛释放量、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素，符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准。 3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边； 4、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动 5 万次不损坏，承重重量可达 45 公斤。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。	31	组	640	19840
26	材料柜	凡丰	2340*680*100 0	1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 2、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度为 25mm，其他部分为 18mm，长期使用不变形。其中软、硬质覆面表面理化性能，符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；寿命、甲醛释放量、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素，符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准。 3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边； 4、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动 5 万次不损坏，承重重量可达 45 公斤。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。	29	组	2860	82940



27	器械柜	凡丰	900*400*2000	<p>1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；</p> <p>2、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度为25mm，其他部分为18mm，长期使用不变形。其中板材表面耐划痕、表面耐磨、耐光色牢度，符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；甲醛释放量，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；总挥发性有机化合，符合 HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》。</p> <p>3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边；</p> <p>4、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动 5 万次不损坏，承重重量可达 45 公斤。铰链，能开合 8-12 万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。</p> <p>5、符合国家标准钢化玻璃（5mm），带 3C 标识。</p>	10	个	1280	12800
28	双开门试剂柜	凡丰	900*500*2000	<p>1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；</p> <p>2、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度为25mm，其他部分为18mm，长期使用不变形。其中软、硬质覆面表面理化性能，符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；寿命、甲醛释放量、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素，符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准。</p> <p>3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边；</p> <p>4、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动 5 万次不损坏，承重重量可达 45 公斤。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。</p>	4	个	1660	6640
29	木质衣柜	凡丰	900*500*2000	<p>1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；</p> <p>2、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度为25mm，其他部分为18mm，长期使用不变形。其中软、硬质覆面表面理化性能，符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；寿命、甲醛释放量、总挥发性有机化合物、家</p>	1	个	1600	1600



				具涂层可迁移元素，符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准。 3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边； 4、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动 5 万次不损坏，承重重量可达 45 公斤。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。				
30	文件柜	凡丰	500*400*1250	1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 2、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度为 25mm，其他部分为 18mm，长期使用不变形。其中软、硬质覆面表面理化性能，符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；寿命、甲醛释放量、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素，符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准。 3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边； 4、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动 5 万次不损坏，承重重量可达 45 公斤。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。	30	组	600	18000
31	矮柜/茶水柜	凡丰	800*400*800	1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 2、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度为 25mm，其他部分为 18mm，长期使用不变形。其中软、硬质覆面表面理化性能，符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；寿命、甲醛释放量、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素，符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准。 3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边； 4、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动 5 万次不损坏，承重重量可达 45 公斤。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。	41	组	780	31980
32	打印机柜	凡丰	1300*400*750	1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 2、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度为 25mm，其他部分为 18mm，长期使用不变形。其中软、硬质覆面表面理化性能，符合 GB/T 3324-2017	30	个	900	27000



				<p>《木家具通用技术条件》；寿命、甲醛释放量、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素，符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准。</p> <p>3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边；</p> <p>4、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动 5 万次不损坏，承重重量可达 45 公斤。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。</p>				
33	材料柜	凡丰	6300*600*110 0	<p>1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；</p> <p>2、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度为 25mm，其他部分为 18mm，长期使用不变形。其中软、硬质覆面表面理化性能，符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；寿命、甲醛释放量、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素，符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准。</p> <p>3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边；</p> <p>4、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动 5 万次不损坏，承重重量可达 45 公斤。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。</p>	5	组	7700	38500
34	材料柜	凡丰	3250*600*800	<p>1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；</p> <p>2、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量达到《GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级》E0 级，甲醛释放量≤0.050mg/m³，其他符合刨花板相应国家标准； 板材厚度为 25mm 和 18mm 的结合，长期使用不变形。</p> <p>3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边；</p> <p>4、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动 5 万次不损坏，承重重量可达 45 公斤。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。</p>	1		2960	2960
35	矮柜	凡丰	700*400*800	<p>1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；</p> <p>2、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度为 25mm，其他部分为 18mm。</p>	10	个	750	7500



				<p>长期使用不变形。其中软、硬质覆面表面理化性能，符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；寿命、甲醛释放量、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素，符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准。</p> <p>3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边；</p> <p>4、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动 5 万次不损坏，承重重量可达 45 公斤。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。</p>				
36	材料柜	凡丰	1800*600*900	<p>1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；</p> <p>2、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度为 25mm，其他部分为 18mm，长期使用不变形。其中软、硬质覆面表面理化性能，符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；寿命、甲醛释放量、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素，符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准。</p> <p>3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边；</p> <p>4、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动 5 万次不损坏，承重重量可达 45 公斤。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。</p>	1	组	1640	1640
37	材料柜	凡丰	3000*600*1200	<p>1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；</p> <p>2、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度为 25mm，其他部分为 18mm，长期使用不变形。其中软、硬质覆面表面理化性能，符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；寿命、甲醛释放量、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素，符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准。</p> <p>3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边；</p> <p>4、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动 5 万次不损坏，承重重量可达 45 公斤。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。</p>	1	组	2900	2900



38	材料柜	凡丰	2300*600*800	<p>1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；</p> <p>2、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度为25mm，其他部分为18mm，长期使用不变形。其中软、硬质覆面表面理化性能，符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；寿命、甲醛释放量、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素，符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准。</p> <p>3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边；</p> <p>4、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动 5 万次不损坏，承重重量可达 45 公斤。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。</p>	4	组	2100	8400
39	材料柜	凡丰	3500*600*1000	<p>1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；</p> <p>2、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度为25mm，其他部分为18mm，长期使用不变形。其中软、硬质覆面表面理化性能，符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；寿命、甲醛释放量、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素，符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准。</p> <p>3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边；</p> <p>4、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动 5 万次不损坏，承重重量可达 45 公斤。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。</p>	1	组	3160	3160
40	材料柜	凡丰	3050*600*1000	<p>1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；</p> <p>2、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度为25mm，其他部分为18mm，长期使用不变形。其中软、硬质覆面表面理化性能，符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；寿命、甲醛释放量、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素，符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准。</p> <p>3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边；</p> <p>4、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动 5 万次不损坏，承重重量可达 45 公斤。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。</p>	1	组	2900	2900



				感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。				
41	材料柜	凡丰	3200*600*800	<p>1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；</p> <p>2、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度为25mm，其他部分为18mm，长期使用不变形。其中软、硬质覆面表面理化性能，符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；寿命、甲醛释放量、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素，符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准。</p> <p>3、封边条：采用优质2.0mmPVC同色封边条封边；</p> <p>4、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重重量可达45公斤。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。</p>	1	组	2960	2960
42	材料柜	凡丰	1640*450*800	<p>1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；</p> <p>2、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度为25mm，其他部分为18mm，长期使用不变形。其中软、硬质覆面表面理化性能，符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；寿命、甲醛释放量、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素，符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准。</p> <p>3、封边条：采用优质2.0mmPVC同色封边条封边；</p> <p>4、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重重量可达45公斤。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。</p>	2	组	1240	2480
43	储物柜	凡丰	1150*600*200 0	<p>1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；</p> <p>2、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度为25mm，其他部分为18mm，长期使用不变形。其中软、硬质覆面表面理化性能，符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；寿命、甲醛释放量、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素，符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准。</p> <p>3、封边条：采用优质2.0mmPVC同色封边条封边；</p>	2	组	2300	4600



				4、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动 5 万次不损坏，承重重量可达 45 公斤。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。				
44	储物柜	凡丰	1250*600*256 0	1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 2、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度为 25mm，其他部分为 18mm，长期使用不变形。其中软、硬质覆面表面理化性能，符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；寿命、甲醛释放量、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素，符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准。 3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边； 4、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动 5 万次不损坏，承重重量可达 45 公斤。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。	1	组	2960	2960
45	储物柜	凡丰	1400*800*256 0	1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 2、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度为 25mm，其他部分为 18mm，长期使用不变形。其中软、硬质覆面表面理化性能，符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；寿命、甲醛释放量、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素，符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准。 3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边； 4、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动 5 万次不损坏，承重重量可达 45 公斤。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。	2	组	4560	9120
46	储物柜	凡丰	250*400*2560	1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 2、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度为 25mm，其他部分为 18mm，长期使用不变形。其中软、硬质覆面表面理化性能，符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；寿命、甲醛释放量、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素，符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准。	1	组	840	840



				<p>3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边；</p> <p>4、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动 5 万次不损坏，承重重量可达 45 公斤。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。</p>				
47	储物柜	凡丰	250*600*2560	<p>1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；</p> <p>2、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度为 25mm，其他部分为 18mm，长期使用不变形。其中软、硬质覆面表面理化性能，符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；寿命、甲醛释放量、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素，符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准。</p> <p>3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边；</p> <p>4、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动 5 万次不损坏，承重重量可达 45 公斤。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。</p>	1	组	1160	1160
48	储物柜	凡丰	500*600*2560	<p>1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；</p> <p>2、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度为 25mm，其他部分为 18mm，长期使用不变形。其中软、硬质覆面表面理化性能，符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；寿命、甲醛释放量、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素，符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准。</p> <p>3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边；</p> <p>4、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动 5 万次不损坏，承重重量可达 45 公斤。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。</p>	9	组	2600	23400
49	储物柜	凡丰	600*600*2560	<p>1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；</p> <p>2、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度为 25mm，其他部分为 18mm，长期使用不变形。其中软、硬质覆面表面理化性能，符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；寿命、甲醛释放量、总挥发性有机化合物、家</p>	10	组	2600	26000



				具涂层可迁移元素，符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准。 3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边； 4、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动 5 万次不损坏，承重重量可达 45 公斤。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。				
50	储物柜	凡丰	2600*600*256 0	1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 2、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度为 25mm，其他部分为 18mm，长期使用不变形。其中软、硬质覆面表面理化性能，符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；寿命、甲醛释放量、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素，符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准。 3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边； 4、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动 5 万次不损坏，承重重量可达 45 公斤。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。	3	组	6500	19500
51	储物柜	凡丰	2650*500*256 0	1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 2、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度为 25mm，其他部分为 18mm，长期使用不变形。其中软、硬质覆面表面理化性能，符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；寿命、甲醛释放量、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素，符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准。 3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边； 4、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动 5 万次不损坏，承重重量可达 45 公斤。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。	28	组	6500	182000
52	储物柜	凡丰	3450*600*256 0	1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 2、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度为 25mm，其他部分为 18mm，长期使用不变形。其中软、硬质覆面表面理化性能，符合 GB/T 3324-2017		组	8500	8500



				<p>《木家具通用技术条件》；寿命、甲醛释放量、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素，符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准。</p> <p>3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边；</p> <p>4、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动 5 万次不损坏，承重重量可达 45 公斤。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。</p>				
53	储物柜	凡丰	4000*600*256 0	<p>1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；</p> <p>2、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度为 25mm，其他部分为 18mm，长期使用不变形。其中软、硬质覆面表面理化性能，符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；寿命、甲醛释放量、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素，符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准。</p> <p>3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边；</p> <p>4、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动 5 万次不损坏，承重重量可达 45 公斤。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。</p>	1	组	1000 0	10000
54	储物柜	凡丰	4150*600*256 0	<p>1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；</p> <p>2、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度为 25mm，其他部分为 18mm，长期使用不变形。其中软、硬质覆面表面理化性能，符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；寿命、甲醛释放量、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素，符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准。</p> <p>3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边；</p> <p>4、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动 5 万次不损坏，承重重量可达 45 公斤。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。</p>	3	组	1000 0	30000



55	储物柜	凡丰	4300*600*256 0	<p>1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；</p> <p>2、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度为25mm，其他部分为18mm，长期使用不变形。其中软、硬质覆面表面理化性能，符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；寿命、甲醛释放量、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素，符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准。</p> <p>3、封边条：采用优质2.0mmPVC同色封边条封边；</p> <p>4、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重重量可达45公斤。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。</p>	1	组	1020 0	10200
56	储物柜	凡丰	4350*600*256 0	<p>1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；</p> <p>2、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度为25mm，其他部分为18mm，长期使用不变形。其中软、硬质覆面表面理化性能，符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；寿命、甲醛释放量、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素，符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准。</p> <p>3、封边条：采用优质2.0mmPVC同色封边条封边；</p> <p>4、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重重量可达45公斤。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。</p>	5	组	1020 0	51000
57	储物柜	凡丰	4400*600*256 0	<p>1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；</p> <p>2、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度为25mm，其他部分为18mm，长期使用不变形。其中软、硬质覆面表面理化性能，符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；寿命、甲醛释放量、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素，符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准。</p> <p>3、封边条：采用优质2.0mmPVC同色封边条封边；</p> <p>4、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重重量可达45公斤。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。</p>	2	组	1020 0	20400



				感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。				
58	储物柜	凡丰	4500*600*256 0	<p>1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；</p> <p>2、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度为25mm，其他部分为18mm，长期使用不变形。其中软、硬质覆面表面理化性能，符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；寿命、甲醛释放量、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素，符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准。</p> <p>3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边；</p> <p>4、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动 5 万次不损坏，承重重量可达 45 公斤。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。</p>	3	组	1200 0	36000
59	储物柜	凡丰	4800*600*256 0	<p>1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；</p> <p>2、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度为25mm，其他部分为18mm，长期使用不变形。其中软、硬质覆面表面理化性能，符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；寿命、甲醛释放量、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素，符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准。</p> <p>3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边；</p> <p>4、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动 5 万次不损坏，承重重量可达 45 公斤。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。</p>	4	组	1220 0	48800
60	储物柜	凡丰	5550*600*256 0	<p>1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；</p> <p>2、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度为25mm，其他部分为18mm，长期使用不变形。其中软、硬质覆面表面理化性能，符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；寿命、甲醛释放量、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素，符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准。</p> <p>3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边；</p>	18	组	1250 0	225000



				4、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动 5 万次不损坏，承重重量可达 45 公斤。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。				
61	储物柜	凡丰	6900*600*256 0	1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 2、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度为 25mm，其他部分为 18mm，长期使用不变形。其中软、硬质覆面表面理化性能，符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；寿命、甲醛释放量、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素，符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准。 3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边； 4、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动 5 万次不损坏，承重重量可达 45 公斤。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。	3	组	1500 0	45000
62	储物柜	凡丰	7450*600*256 0	1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 2、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度为 25mm，其他部分为 18mm，长期使用不变形。其中软、硬质覆面表面理化性能，符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；寿命、甲醛释放量、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素，符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准。 3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边； 4、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动 5 万次不损坏，承重重量可达 45 公斤。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。	1	组	1600 0	16000
63	储物柜	凡丰	7500*600*256 0	1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 2、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度为 25mm，其他部分为 18mm，长期使用不变形。其中软、硬质覆面表面理化性能，符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；寿命、甲醛释放量、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素，符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准。	1	组	1600 0	16000



				<p>3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边；</p> <p>4、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动 5 万次不损坏，承重重量可达 45 公斤。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。</p>				
64	储物柜	凡丰	7700*600*256 0	<p>1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；</p> <p>2、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度为 25mm，其他部分为 18mm，长期使用不变形。其中软、硬质覆面表面理化性能，符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；寿命、甲醛释放量、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素，符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准。</p> <p>3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边；</p> <p>4、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动 5 万次不损坏，承重重量可达 45 公斤。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。</p>	1	组	1700 0	17000
65	储物柜	凡丰	9550*600*256 0	<p>1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；</p> <p>2、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度为 25mm，其他部分为 18mm，长期使用不变形。其中软、硬质覆面表面理化性能，符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；寿命、甲醛释放量、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素，符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准。</p> <p>3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边；</p> <p>4、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动 5 万次不损坏，承重重量可达 45 公斤。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。</p>	1	组	2001 8	20018
66	储物柜	凡丰	900*600*2000	<p>1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；</p> <p>2、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度为 25mm，其他部分为 18mm，长期使用不变形。其中软、硬质覆面表面理化性能，符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；寿命、甲醛释放量、总挥发性有机化合物、家</p>	3	个	1660	4980



				具涂层可迁移元素，符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准。 3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边； 4、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动 5 万次不损坏，承重重量可达 45 公斤。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。				
67	储物柜		800*500*2000	1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 2、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度为 25mm，其他部分为 18mm，长期使用不变形。其中软、硬质覆面表面理化性能，符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；寿命、甲醛释放量、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素，符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准。 3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边； 4、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动 5 万次不损坏，承重重量可达 45 公斤。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。	31	个	1450	44950



68	方凳	330*330*450	<p>1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；</p> <p>2、基材：凳面采用厚 25MM 三聚氰胺饰面多层板， 台面厚度 25mm。表面耐划痕、表面耐磨、耐光色牢度，符合 GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》； 甲醛释放量，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》； 总挥发性有机化合物，符合 HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准。</p> <p>3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边；</p> <p>4、桌架：定制钢架，壁厚 1.8mm。经酸洗、磷化处理粉末静电喷涂，表面光滑平整无瑕疵，符合国家标准。其中耐碱性(168h)、耐酸性(240h)、耐湿热性(500h)、耐盐雾(500h)、重金属符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》的标准。</p>	263	张	88	23144
合 计							2999980

- 注：1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.本表行数可以按照项目分项情况增加。
4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：常州市诺凡家具制造有限公司

日期：2023 年 6 月 14 日

